

**ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI**

**Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI**

**FC25INV002**

**RDO rfq\_100356 - CUP F24E25000020002 - CIG \_\_\_\_\_**

**Lotto 1 - "ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI"**

**ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI**

**Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI**

**FC25INV002**

**RDO rfq\_100356 - CUP F24E25000020002 - CIG \_\_\_\_\_**

**Lotto 1 - "ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI"**

**ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI**

**Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI**

**FC25INV002**

**RDO rfq\_100356 - CUP F24E25000020002 - CIG \_\_\_\_\_**

**Lotto 1 - "ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI"**

**ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI**

**Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI**

**FC25INV002**

**RDO rfq\_100356 - CUP F24E25000020002 - CIG \_\_\_\_\_**

**Lotto 1 - "ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI"**

**ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI**

**Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI**

**FC25INV002**

**RDO rfq\_100356 - CUP F24E25000020002 - CIG \_\_\_\_\_**

**Lotto 1 - "ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI"**

Lotto	Prodotto	Descrizione	Materiale	Misure (LxPxH)	Tolleranza dimensioni	Quantitativi presunti
1	ARMADIO CON LAVELLO	LAVELLO ARMADIATO IN LAMINATO, DOTATO DI VASCA IN INOX CON FORO DA 32 MM, COMPRESIVO DI RUBINETTO CON LEVA CLINICA, GOCCIOLATOIO LATERALE DESTRO E ALZATINA POSTERIORE DA 100 MM. DOTATO CONTENITORE CON ANTE E PIEDINI. PANNELLO POSTERIORE PREDISPOSTO PER GLI SCARICHI. COMPLETO DI PILETTA DA 1" ½, TUBO TROPPOPIENO E FORO DI SCARICO. DIMENSIONI DELLA VASCA CM 40X50X25, INGOMBRO TOTALE DEL MOBILE CM 100X60X85.	LAVATOIO IN INOX	L100X60X85H	5%	4
1	ARMADIO FARMACI 60 VANI	ARMADIO FARMACI CON STRUTTURA E I RIPIANI REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO, SPESSORE 20 MM, SUPERFICIE IMPERMEABILE, FINITURA MELAMINICA, LAVABILE E DISINFETTABILE. ANTE INTERNE CON 10+10 CONTENITORI TERMOFORMATI, SCOMPARTI CHIUSI FRONTALMENTE CON PLEXIGLAS TRASPARENTE. NR.2 CONTENITORI BIFACCIALI GIREVOLI VERSO L'ESTERNO, COMPLETI DI ULTERIORI 40 CONTENITORI TERMOFORMATI, CHIUSI FRONTALMENTE CON PLEXIGLASS. PARTE INTERNA DOTATA DI 5 RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA. TUTTI I PARTICOLARI DEVONO ESSERE REALIZZATI SENZA SPIGOLI VIVI.		L100X60X190H	5%	22
1	ARMADIO FARMACI 60 VANI CON TESORETTO	ARMADIO FARMACI CON STRUTTURA E I RIPIANI REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO, SPESSORE 20 MM, SUPERFICIE IMPERMEABILE, FINITURA MELAMINICA, LAVABILE E DISINFETTABILE. ANTE INTERNE CON 10+10 CONTENITORI TERMOFORMATI, SCOMPARTI CHIUSI FRONTALMENTE CON PLEXIGLAS TRASPARENTE. NR.2 CONTENITORI BIFACCIALI GIREVOLI VERSO L'ESTERNO, COMPLETI DI ULTERIORI 40 CONTENITORI TERMOFORMATI, CHIUSI FRONTALMENTE CON PLEXIGLASS. PARTE INTERNA DOTATA DI 5 RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA E NR. 1 MOBILETTO PER STUPEFACENTI, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, DOTATO DI CHIAVE A TRE MANDATE, LE CUI MISURE INTERNE SONO CIRCA 44X22X30 CM. TUTTI I PARTICOLARI DEVONO ESSERE REALIZZATI SENZA SPIGOLI VIVI.		L100X60X190H	5%	22
1	ARMADIO METALLICO PER INFIAMMABILI	ARMADIO METALLICO IDONEO AL CONTENIMENTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI IN ACCIAIO SPESSORE 10/10, DOTATO DI UN'ANTA, NR. 2 RIPIANI REGOLABILI E VASCA DI RACCOLTA STAGNA, CON SERRATURA ERGONOMICA CON DOPPIA CHIAVE E ANIMANOMISSIONE. VERNICIATURA GIALLA IN EPOSSIPOLIESTERE, GRIGLIE DI AERAZIONE LATERALI E SUPERIORI CON TAGLIAFIAMMA, PIEDINI REGOLABILI PER UN FACILE POSIZIONAMENTO. IDONEO PER STOCCAGGIO TOTALE DI 60 LITRI. UNI EN 14470-1:2005	METALLO	L50X50X100H	5%	19
1	ARMADIO TESORETTO PORTA STUPEFACENTI	ARMADIO TESORETTO IDONEO AL CONTENIMENTO DI STUPEFACENTI, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, DOTATO DI CHIUSURA A CHIAVE A TRE MANDATE, DIMENSIONI INTERNE CIRCA 44X22X30 CM.	METALLO	L45X30X35H	5%	3
1	CARRELLO EMERGENZA	CARRELLO EMERGENZA MONOSCOCCA REALIZZATO CON MATERIALI COMPOSTI AD ALTA DENSITA', SCOCCA AUTOPORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE, VERNICIATURA CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 9001. PIANO DI LAVORO CON BORDO PERIMENTRALE DI CONTENIMENTO DI CIRCA 80X60 CM, MANIGLIA DI SPINTA ERGONOMICA, NR. 4 CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE TELESOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE E CON BLOCCO FINE CORSA DOTATI DI MANIGLIA E DI CUI UNO DI DIMENSIONI DOPPIE RISPETTO AGLI ALTRI. BASAMENTO CON PARACOLPI, NR. 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI NR. 2 CON FRENO. INCLUSI IN DOTAZIONE I SEGUENTI ACCESSORI INDISPENSABILI: VASCHETTE LATERALI ASPORTABILI, SUPPORTO DEFIBRILLATORE, ASTA FLEBO, SUPPORTO BOMBOLA DI OSSIGENO CON CINGHIE, PORTA CATETERI/SONDINI, PIASTRA PER CARDIO MASSAGGIO, CONTENITORE PORTARIFIUTI E PORTA TAGLIENTI. SIGILLO PER IDONEA CHIUSURA. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI.		PIANO 80 CM CIRCA	5%	6

1	CARRELLO MEDICAZIONE	CARRELLO MEDICAZIONE MONOSCOCCA REALIZZATO CON MATERIALI COMPOSTI AD ALTA DENSITA', SCOCCA AUTOPORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE, VERNICIATURA CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 9001. PIANO DI LAVORO CON BORDO PERIMENTRALE DI CONTENIMENTO DI CIRCA 80X60 CM, MANIGLIA DI SPINTA ERGONOMICA, NR. 5 O PIÙ CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE E CON BLOCCO FINE CORSA DI ALTEZZA DIVERSE CHE CONSENTANO LO STOCCAGGIO DI SACCHE O MATERIALI INGOMBRANTI, DOTATI DI MANIGLIA. BASAMENTO CON PARACOLPI, NR. 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI NR. 2 CON FRENO. INCLUSI IN DOTAZIONE I SEGUENTI ACCESSORI INDISPENSABILI: CONTENITORE PORTA RIFIUTI, CONTENITORE PORTA TAGLIENTI, PIANO ESTRAIBILE PORTA DOCUMENTI, ALZATINA CON ALMENO 10 CASSETTINI RIBALTABILI, RIPARTITORI INTERNI. SIGILLO PER IDONEA CHIUSURA. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI.		PIANO 80 CM CIRCA	5%	50
1	CARRELLO MOVIMENTAZIONE MERCE 2 RIPIANI	CARRELLO MOVIMENTAZIONE MERCE CON STRUTTURA INTERAMENTE REALIZZATATA IN TUBO TONDO DI ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304, DIAMETRO 25 MM DOTATO DI NR. 2 RIPIANI FISSI DI DIMENSIONI DI CIRCA 80X50 CM REALIZZATI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX, CON BORDO PERIMETRALE CONTENITIVO. PORTATA A RIPIANO DI CIRCA 50 KG. NR. 2 MANIGLIE DI SPINTA AI LATI CORTI DEL CARRELLO REALIZZATE IN TUBO TONDO DI ACCIAIO, BASAMENTO CON PARACOLPI, NR. 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI NR. 2 DOTATE DI FRENO. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI.	ACCIAIO INOX	PIANO 80X60 CIRCA	5%	44
1	CARRELLO SERVITORE DA AMBULATORIO	CARRELLO SERVITORE AD USO AMBULATORIALE DOTATO STRUTTURA IN ACCIAIO INOX ANTIRIBALTAMENTO SU BASE A 4 RUOTE, ALTEZZA VARIABILE CON REGOLAZIONE OLEODINAMICA A PEDALE - VASSOIO CON PIANO DI CIRCA 65/70 CM CON BORDI SMUSSATI ANTIGRAFFIO E ANTIURTO, PORTATA MINIMA 30 KG; CON RUOTE PIROETTANTI ANTISTATICHE MUNITE DI FRENO SINGOLO SU ALMENO DUE RUOTE.		MISURA STANDARD	5%	71
1	CARROZZINE UTENTE	CARROZZINA PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI. TELAIO STABILIZZANTE IN ACCIAIO VERNICIATO , SINGOLA CROCIERA, SEDUTA E SCHIENALE IN NYLON, IMBOTTITO E LAVABILE. PEDANE ESTRAIBILI REGOLABILI IN LUNGHEZZA CON PEDANA E CINTURINO FERMA-CALCAGNO. RUOTE POSTERIORI IN ALLUMINIO A RAZZI CON SGANCIO RAPIDO E RUOTINO DI SICUREZZA, GOMME NERE SEMIPIENE SENZA CAMERA D'ARIA E CORRIMANO IN ACCIAIO VERNICIATO NERO. RUOTE ANTERIORI NERE IN PVC CON FORCELLA IN ACCIAIO. BRACCIOLI CORTI RIBALTABILI CON IMBOTTITURA IN NYLON NERO.	RIVESTIMENTO SIMILPELLE IGNIFUGA CON STRUTTURA RESISTENTE DI FACILE MANUTENZIONE	SEDUTA: LARGHEZZA CA. 50CM, PROFONDITA' 40 CM, ALTEZZA 50 CM	5%	13
1	CARROZZINE UTENTE A GETTONI	CARROZZINA IDONEA PER IL TRASPORTO PAZIENTI A GETTONI, CON STRUTTURA PORTANTE SOLIDA E MANEGGEVOLE, REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE. DOTATA DI BRACCIOLI ERGONOMICI REGOLABILI, FRENO NEGATIVO, RUOTE POSTERIORI FISSE, DEL DIAMETRO DI CA 20 CM E RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI DI CA 15 CM. DOTATA DI MECCANISMO A PEDALE IN INOX NELLA PARTE POSTERIORE QUALE SUPPORTO PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI. CON SISTEMA ANTITACCHEGGIO A GETTONE E TASCA PORTADOCUMENTI POSTERIORE. CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI.			5%	16
1	LAVAGNA MAGNETICA	LAVAGNA MAGNETICA CON CORNICE IN ALLUMINIO ANODIZZATO E PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO GALVANIZZATO.		90X60	5%	2
1	LETTINO PEDIATRICO PER ATTIVITA' AMBULATORIALE	LETTINO DA VISITA CON STRUTTURA IN ACCIAIO O MATERIALE DI EQUIVALENTE RESISTENZA DOTATO DI PIEDINI IN ABS. PIANO IMBOTTITO, RIVESTIMENTO IGNIFIGO, LAVABILE E DISINFETTABILE, SCHIENALE REGOLABILE CON ESCURSIONE DI ALMENO 50°. PORTAROTOLO DI CARTA, PORTATA DEL LETTO IN SICUREZZA DEL PAZIENTE DI ALMENO 150 KG. CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI.		L180X70 CIRCA	5%	2

1	MOBILE MODULARE componibile ad uso ambulatoriale	MOBILE MODULARE componibile ad uso ambulatoriale in materiale laminato, composta da basi con ante cieche o cassette e piano di lavoro con alzatina. La struttura dovrà essere realizzata con pannelli composti da derivati del legno, con finitura in nobilitato a bassa emissione di formaldeide, antigraffio e antiriflesso, o in alluminio estruso anodizzato, o lamiera di acciaio elettro-zincata spessore 7-8/10, con verniciatura a polveri epossidiche. Per la struttura dovranno essere previsti almeno 3 tipi di finiture nelle tonalità medie, a scelta della stazione appaltante. Tutte le ante ed i cassette dovranno avere maniglie per la facile apertura. I cassette saranno completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza. Saranno inoltre dotate di cerniere con apertura a 120°. Il modulo dotato di anta con apertura reversibile anche in fase di installazione, al cui interno saranno presenti ripiani con posizione regolabile. Tutti i moduli sono dotati di gambe con piedini registrabili altezza 20 cm circa. Il piano di lavoro superiore deve essere unico, dotato di rialzo posteriore (circa 15 cm), dovrà essere il più possibile continuo, in truciolare rivestito in laminato plastico post-formato, antigraffio e resistente al calore, oppure in corian. Al fine di arredare gli spazi a disposizione, espressi al metro, potranno essere utilizzati anche moduli di dimensioni standardizzate (per es. 45/90cm), garantendo alla stazione appaltante la fornitura di quanto previsto. La configurazione del mobile verrà definita dalla stazione appaltante in sede di ordine.	SANIFICABILE	SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 58 METRI LINEARI	5%	58
1	MOBILE MODULARE componibile ad uso ambulatoriale dotato di base e pensile	Lavello armadiato con ante scorrevoli e gocciolatoio a destra in acciaio inox AISI 304. Misura cm 100x60x85. Dimensioni vasca cm 40x40x30. Piano superiore altezza cm 4 in lamiera spessore 10/10, completo di vasca, pannelli antirombo, piletta e troppo pieno, miscelatore con leva clinica. Alzatina posteriore altezza cm 10. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza con profilo tondo.	SANIFICABILE	SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 3 METRI LINEARI	5%	3
1	PANCA	PANCA di seduta in profilato di alluminio anodizzato inossidabile priva di saldature, doghe di seduta in alluminio anodizzato, rinforzate internamente da due nervature; piano di seduta formato con l'applicazione di copertura sagomata in PVC senza spigoli vivi.	ALLUMINIO	L150X45X45H	5%	5
1	PANCA CON SCHIENALE APPENDIABILI	PANCA di seduta in profilato di alluminio anodizzato inossidabile priva di saldature, doghe di seduta in alluminio anodizzato, rinforzate internamente da due nervature; piano di seduta formato con l'applicazione di copertura sagomata in PVC, completa di schienale e appendiabiti senza spigoli vivi.	ALLUMINIO	L150X45X185H	5%	6
1	PARALLELE	PARALLELA composta da struttura in acciaio verniciato, costituita da una pedana in legno bilaminato, antiusura e dotata di rampe d'accesso, corrimano in termoplastica antiscivolo. Barre parallele che consentono la regolazione dell'altezza in base all'altezza dell'utilizzatore. Lunghezza complessiva della parallela 3 metri.		LUNGHEZZA 3 MT	5%	2
1	PARAVENTO A MURO	TENDA a muro dotata di supporto per tenda estensibile ed orientabile con estensione di circa 220 cm. Struttura portante in alluminio anodizzato liscia, resistente ed antipolvere. Installazione a muro tramite supporto in acciaio con almeno nr. 4 punti di fissaggio a scomparsa. Tenda con anelli a doppio sgancio di sicurezza anti strangolamento, in materiale ignifugo, antibatterico, lavabile ed antipolvere.		DIMENSIONETENDA 230X180	5%	45
1	PARAVENTO SU RUOTE	TENDA PARAVENTO a tre sezioni dotata di struttura con telaio in tubolare di alluminio diam. ca. 25mm, elementi legati tramite raccordi di metallo. Teli ignifughi e lavabili in PVC. Basamento su ruote gemellari di diametro ca. 50 mm.		150X175	5%	23

1	PARAVENTO SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO	TENDA SU BRACCIO TELESCOPICO DOTATA DI STRUTTURA SIMIL CARRELLO A "C" IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE E ALLUMINIO ANODIZZATO CON ASTA DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO. NR. 4 RUOTE GOMMATE PIROETTANTI DI CUI NR. 2 FRENANTI. DOTATA DI SUPPORTO PER TENDA ESTENSIBILE ED ORIENTABILE CON ESTENSIONE DI CIRCA 220 CM, STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO LISCIA, RESISTENTE ED ANTIPOLVERE. TENDA CON ANELLI A DOPPIO SGANCIO DI SICUREZZA ANTI STRANGOLAMENTO, IN MATERIALE IGNIFUGO, ANTIBATTERICO, LAVABILE ED ANTIPOLVERE.		SUPPORTO: CA 60X40X190H - TENDA: CA 230X180H	5%	29
1	PARETE ATTREZZATA FARMACIA	PARETE ATTREZZATA AD USO FARMACIA COMPOSTA DA ARMADI IN MATERIALE LAMINATO AD ANTE CIECHE CON RIPIANI RINFORZATI IDONEI AL CONTENIMENTO DI PRESIDI PESANTI, BASE CON ANTE CIECHE O CASSETTI E PIANO DI LAVORO IN CORIAN PER DILUIZIONE FARMACI. LA CONFIGURAZIONE DEL MOBILE VERRA' DEFINITA DALLA STAZIONE APPALTANTE IN SEDE DI ORDINE. GLI ARMADI POTRANNO ESSERE DOTATI DI VASCHEtte ISO DI DIVERSE DIMENSIONI IDONEE AL CONTENIMENTO DI PRESIDI ED ATTREZZATURE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA ISO 3394. TUTTI I PARTICOLARI DEVONO ESSERE REALIZZATI SENZA SPIGOLI VIVI.	SANIFICABILE	SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 11 METRI LINEARI	5%	11
1	PIANO ATTREZZATO CON LAVANDINO PER DECONTAMINAZIONE\LAVAGGIO STRUMENTARIO	LAVELLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI E GOCCIOLATOIO A DESTRA IN ACCIAIO INOX AISI 304. MISURA CM 100X60X85. DIMENSIONI VASCA CM 40X40X30. PIANO SUPERIORE ALTEZZA CM 4 IN LAMIERA SPESSORE 10/10, COMPLETO DI VASCA, PANNELLI ANTIROMBO, PILETTA E TROPPO PIENO, MISCELATORE CON LEVA CLINICA. ALZATINA POSTERIORE ALTEZZA CM 10. PIEDINI IN ACCIAIO INOX REGOLABILI IN ALTEZZA CON PROFILO TONDO.	ACCIAIO INOX	SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 2 METRI LINEARI	5%	2
1	POLTRONA PRELIEVI	POLTRONA PRELIEVI REALIZZATA CON STRUTTURA IN TUBO D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, SCHIENALE, SEDILE E GAMBALE ERGONOMICI REALIZZATI IN MATERIALI CONFORTEVOLI, RESISTENTI, LAVABILI E DISINFETTABILI, CON IMBOTTITURA E CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE IGNIFUGA. BRACCIOLI IMBOTTITI REGOLABILI IN ALTEZZA, INCLINAZIONE ED ESTENSIONE, MOVIMENTAZIONE INDIPENDENTE DELLE SEZIONI, LEVE BILATERALI INDIPENDENTI PER SCHIENALE E GAMBALE, POSIZIONE TRENDELENBURG A GAS CON INCLINAZIONE PIANI 0°/-15°. REGOLAZIONE OLEODINAMICA DELL'ALTEZZA. BASE COMPOSTA DA NR. 4 RUOTE DIAMETRO CA. 12,5 CM CON SISTEMA FRENANTE BILATERALE CENTRALIZZATO. DOTATO DI PEDANE GIREVOLI E RIPIEGHEVOLI.	SIMILPELLE LAVABILE IGNIFUGA		5%	16
1	POLTRONA RELAX	POLTONA RELAX PER PAZIENTI REALIZZATA CON STRUTTURA IN TUBO D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, SCHIENALE E SEDILE ERGONOMICI REALIZZATI IN MATERIALI CONFORTEVOLI, RESISTENTI, LAVABILI E DISINFETTABILI, CON IMBOTTITURA E CON RIVESTIMENTO IN ECOPELLE IGNIFUGA. SCHIENALE E GAMBALE SONO RECLINABILI GRAZIE A DEI COMANDI A GAS, INDIPENDENTI TRA DI LORO ED AZIONATI CON APPOSITA LEVA. DOTAZIONE INCLUSA DEI BRACCIOLI REALIZZATI CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO, REGOLABILI IN ALTEZZA. BASE COMPOSTA DA NR. 2 RUOTE ANTERIORI DEL DIAM. DI CIRCA 12,5 CM E NR. 2 POSTERIORI PIROETTANTI CON FRENO. DOTATA DI MANIGLIONE DI SPINTA E PORTATA DI ALMENO 150 KG. DISPOSITIVO MEDICO.	SIMILPELLE LAVABILE IGNIFUGA		5%	35
1	SCALA	SCALA A PALCHETTO A 4 GRADINI CON PEDANA DI LAVORO 3+1. ALTEZZA PIANO MM 1000. DIMENSIONE CHIUSA 700X450X2300 MM STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO RICHIUDIBILE PER UNA FACILE TRASPORTO. GRADINI ANTISDRUCIOLO SALDATI AI MONTANTI PER UNA PERFETTA TENUTA. PEDANA DI LAVORO DI AMPIE DIMENSIONI CON FERMAPIEDE DI PROTEZIONE SU 3 LATI. PIANETTO SUPERIORE PORTA OGGETTI SMONTABILE. PARAPETTO DA 100 CM PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA DELL'OPERATORE. CORRIMANO DI SALITA E DISCESA PER UNA SICURA E FACILE SALITA IN POSIZIONE RETTA. CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 131 1/2/3 E RISPETTO DEL D. LGS. 81/08 ART. 113.			5%	2
1	SPALLIERA SVEDESE SINGOLA	SPALLIERA SVEDESE SINGOLA IN LEGNO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE CON ZANCHE PER L'ANCORAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO. MORSETTI PER IL FISSAGGIO A MURO COLLOCATI AI QUATTRO ANGOLI. COSTITUITA DA NR. 14 PIOLI OVOIDALI DEL DIAM. DI CIRCA 3,5 CM DISTANZIATI DI 14 CM L'UNO DALL'ALTRO. ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A PARETE INCLUSI. DIMENSIONI 90X250H. PORTATA 125 KG.	LEGNO DI FAGGIO	90X250H	5%	8

1	TAVOLO LAVORO INOX	TAVOLO DA LAVORO IN INOX AISI 304 TAMBURATO E INSONORIZZATO, CON GAMBE IN TUBOLARE DOTATE DI PIEDINI DI LIVELLAMENTO. DOTATO DI ALZATINA POSTERIORE RICAVATA DAL PIANO.		L200X80X85H	5%	1
---	--------------------	---	--	-------------	----	---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 04/07/2025 14:29:13

IMPRONTA: 24163A4E4230C11A106F99F36967290C6A13315DD0526ADB65ACA6B70991ED25  
6A13315DD0526ADB65ACA6B70991ED25DDFDA25B12BF6C6EDAF6A19AACC63009  
DDFDA25B12BF6C6EDAF6A19AACC63009C2CA46F18CE227E04A4F15CC7F4DB84E  
C2CA46F18CE227E04A4F15CC7F4DB84EB58488BBD25AED1CA07166EB715C3DF4