

CAPITOLATO

La presente trattativa prevede la fornitura, comprensiva di montaggio, del seguente arredo, destinato alla SOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale, ubicata nel Padiglione 8, piano 4 dell'Ospedale di Udine.

Si allega la planimetria.

STANZE DI DEGENZA:

N. 6 armadi (di cui n. 5 per stanze degenza e n. 1 per stanza medico di guardia), 2 ante, 2 posti, dim. mm. 1000x500x2000h, realizzati con scocca in nobilitato bilaminato ed ante a battente in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, sp. pannello minimo 20mm, apertura anta 110°; maniglia antitrauma; internamente 2 vani, ciascuno dotato di asta appendiabiti e due ripiani posti uno al di sopra dell'asta e l'altro nella parte inferiore del vano; basamento con telaio perimetrale in acciaio verniciato con piedini minimo mm.150;

N. 10 armadi in nicchia a 3 ante, 3 posti, dim. mm. 1800x450x2150h, caratteristiche vani interni come sopra;

N. 15 tavoli per stanze di degenza dimensioni indicative mm. 1000x500 ed altezza idonea per l'inserimento della carrozzina, con piano stampato in MDF lavabile sp. minimo 30mm, rivestito con un film in materiale plastico atossico e resistente ai liquidi;

N. 29 sedie fisse a quattro gambe con braccioli, sedile e schienale in polipropilene ignifugo;

N. 17 attaccapanni a muro da 2 posti;

N. 11 divisori per letti a salvaguardia della privacy composti da: telescopio estraibile ed orientabile in alluminio anodizzato dal profilo liscio e materiali plastici rinforzati con fibre di vetro e acciaio inox per facilitare la pulizia e la sanificazione, estensione massima cm. 210; tenda in Trevira CS composta da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche con ioni d'argento, dimensioni mm. 2300x1750h, inclusi n. 17 anelli che, in caso di pressione eccessiva rilascino la tenda;

N. 11 tende di ricambio, caratteristiche c.s. ;

N. 16 poltrone relax aventi le seguenti caratteristiche minime essenziali:

- struttura in acciaio, trattato in modo tale da resistere ad umidità, corrosione; di facile sanificazione
- schienale, sedile, gambale e poggiatesta imbottiti e rivestiti in similpelle ignifuga (classe 1/M), lavabile e disinfettabile, poggiatesta regolabile
- movimentazione di gambale e schienale indipendenti; quest'ultimo abbassabile almeno di 160° rispetto alla seduta;
- braccioli regolabili in altezza e completamente abbattibili fino a filo seduta, per agevolare la movimentazione dei pazienti;
- dotate di 4 ruote girevoli e piroettanti di diametro non inferiore a 120 mm, tutte dotate di sistema di freno indipendente, le due ruote anteriori direzionali;
- compatibile con l'uso di sollevapersona mobili su ruote;
- accessori richiesti per ciascuna poltrona relax: asta portaflebo, gancio supporto sacca drenaggio e tavolino;

BAGNI STANZE DEGENZA:

N. 17 maniglioni verticali per sostegno, in alluminio rivestito con nylon, dimensioni indicative: altezza mm. 700 e larghezza mm. 490;

N. 15 specchi con vetro di sicurezza e cornice, dim. indicative mm. 400x600;

n. 14 sgabelli rettangolari in polipropilene, dimensioni max mm. 500x300x350h;

VUOTATOIO

N. 1 armadio inox AISI 304 a 2 ante battenti, dim. mm. 900x450x2000h, base con piedini;

N. 1 lavello in acciaio inox AISI 304, dim. mm. 1200x600 con rubinetto standard con porte scorrevoli sotto piano

AMBULATORIO

N. 1 lavandino in acciaio inox AISI 304, con miscelatore a pedale, dim. mm. 1000x600

FARMACIA

N. 1 lavello armadiato, avente le seguenti caratteristiche:

- n. 1 base lavello ad ante cieche in nobilitato bilaminato plastico ignifugo sp. minimo mm. 20; ante e frontali realizzati in MDF ignifugo con film in materiale plastico lavabile, maniglie antitrauma, bordi arrotondati, base su piedini h. minima mm. 150, dimensioni indicative: mm. 900x670x720h

- n. 1 base con n. 4 cassetti, dimensioni indicative mm. 450x670x720h

- n. 1 piano in corian colore bianco, a tutta lunghezza dell'armadiatura proposta, con alzatina posteriore, completo di vasca in corian quadrata/rettangolare munita di piletta e troppo pieno, dimensioni indicative mm. 400x400x210 prof.

- n. 1 miscelatore standard non a pedale

- n. 1 sifone standard per lavelli

N. 7 armadi porta farmaci in nobilitato bilaminato plastico sp. minimo mm. 20 con anta in vetro temperato, apertura cerniere a 270°, internamente predisposto per contenere vassoi, basamento con zoccolo in acciaio inox h minima mm 150, chiusura ante con serratura, dimensioni indicative mm. 450x670x1900h

N. 3 vassoi per detti dim. mm. 600x400x50h con divisori

N. 73 vassoi per detti dim. mm. 600x400x100 con divisori

N. 11 vassoi per detti dim. mm. 600x400x200 con divisori

N. 1 sopralzo singolo (da posizionarsi quale sopralzo del lavello armadiato) in nobilitato bilaminato plastico sp. minimo mm. 20, anta a battente con bordi arrotondati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, guarnizione perimetrale antipolvere in gomma, anta con maniglia, ripiano interno, apertura anta a 110°, dimensioni indicative mm. 450x380x770h

N. 1 sopralzo doppio (da posizionarsi quale sopralzo del lavello armadiato) in nobilitato bilaminato plastico sp. minimo mm. 20, anta a battente con bordi arrotondati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, guarnizione perimetrale antipolvere in gomma, anta con maniglia, n. 1 ripiano interno, apertura ante a 110°, dimensioni indicative mm. 900x380x770h

N. 1 armadio in nobilitato bilaminato plastico sp. minimo mm. 20, anta a battente con bordi arrotondati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, guarnizione perimetrale antipolvere in gomma, anta con maniglia, n. 6 ripiani interni, apertura ante a 110°, dimensioni indicative mm. 1000x670x1900h

STUDIO INFERMIERI

N. 1 armadio in melaminico, dim. indicative mm. 1100x400x2000h, parte inferiore con ante battenti cieche, ripiano interno, serratura e parte superiore a vista con ripiani;

N. 2 armadi in melaminico ad ante battenti cieche, ripiani interni, serratura, dim. mm. 900x450x2000h;

N. 1 armadietto in melaminico, ante battenti cieche, dim. mm. 800x450x1000h

N. 2 scrivanie in melaminico, struttura a ponte, dimensioni mm. 1600x800x740h;

N. 2 allunghi laterali in melaminico, struttura a ponte, dim. indicative mm. 800x600x740h, da fissare sottopiano alle scrivanie;

N. 2 poltroncine operative su ruote, con braccioli, movimento sincron, schienale alto, rivestimento in ecopelle ignifuga

N. 4 sedie fisse con quattro gambe, senza braccioli, rivestimento in ecopelle ignifuga

N. 2 mensole in melaminico, dim. mm. 700x300

SOGGIORNO

N. 3 tavoli rotondi diametro mm. 1200, basamento con colonna centrale, altezza idonea per l'inserimento di carrozzine, piano in MDF lavabile spessore 30 mm., rivestito con un film in materiale plastico atossico e resistente ai liquidi

N. 1 attaccapanni a stelo

Condizioni generali:

- Viene richiesta la scheda tecnica di tutti i prodotti offerti;
- La proposta economica s'intende dettagliata per ogni articolo del capitolato;

- La Ditta dovrà garantire la consegna entro gg. 45 n.c. dalla data dell'ordine, che verrà emesso presumibilmente entro la prima metà di agosto p.v..
- La presente RDI verrà trasferita in una RDO finalizzata all'aggiudicazione della fornitura; la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare un sopralluogo obbligatorio per i rilievi dell'impiantistica esistente e delle misure dell'arredo, che potrà subire minime variazioni.

Lì,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

.....