

PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI

## FC25INV002

Lotti nn. 1 e 2

La Stazione appaltante fornisce la seguente precisazione, richiesta ad un chiarimento precedentemente riscontrato. Si rappresenta che i termini per le richieste di nuovi chiarimenti sono definitivamente scaduti.

1. Si chiede di chiarire la posizione n. 15 del lotto n.2 (MOBILE MODULARE COMPONIBILE AD USO AMBULATORIALE DOTATODI BASE E PENSILE) precisando che nella configurazione dell'articolo mancano la descrizione e le misure del pensile. Il riscontro fornito, in un precedente chiarimento, evidenzia un prodotto molto simile a quello di cui alla posizione n. 14. Non si comprende se il mobile debba essere un banco lavello in acciaio o un altro mobile componibile similare a quello descritto alla posizione n. 14.

1R. Come precedentemente chiarito la descrizione corretta del prodotto "MOBILE MODULARE COMPONIBILE AD USO AMBULATORIALE DOTATO DI BASE E PENSILE" è la seguente:

"MOBILE MODULARE COMPONIBILE AD USO AMBULATORIALE IN MATERIALE LAMINATO, COMPOSTA DA BASI CON ANTE CIECHE O CASSETTI, PENSILI CON ANTE CIECHE E PIANO DI LAVORO CON ALZATINA. LA STRUTTURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA CON PANNELLI COMPOSTI DA DERIVATI DEL LEGNO, CON FINITURA IN NOBILITATO A BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE, ANTIGRAFFIO E ANTIRIFLESSO, O IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO, O LAMIERA DI ACCIAIO ELETTRO-ZINCATA SPESSORE 7-8/10, CON VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE. PER LA STRUTTURA DOVRANNO ESSERE PREVISTI ALMENO 3 TIPI DI FINITURE NELLE TONALITÀ MEDIE, A SCELTA DELLA STAZIONE APPALTANTE. TUTTE LE ANTE ED I CASSETTI DOVRANNO AVERE MANIGLIE PER LA FACILE APERTURA. I CASSETTI SARANNO



COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA. SARANNO INOLTRE DOTATE DI CERNIERE CON APERTURA A 120°. IL MODULO DOTATO DI ANTA CON APERTURA REVERSIBILE ANCHE IN FASE DI INSTALLAZIONE, AL CUI INTERNO SARANNO PRESENTI RIPIANI CON POSIZIONE REGOLABILE. TUTTI I MODULI SONO DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI ALTEZZA 20 CM CIRCA. IL PIANO DI LAVORO SUPERIORE DEVE ESSERE UNICO, DOTATO DI RIALZO POSTERIORE (CIRCA 15 CM), DOVRÀ ESSERE IL PIÙ POSSIBILE CONTINUO, IN TRUCIOLARE RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO POST-FORMATO, ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AL CALORE, OPPURE IN CORIAN. AL FINE DI ARREDARE GLI SPAZI A DISPOSIZIONE, ESPRESSI AL METRO, POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE MODULI DI DIMENSIONI STANDARDIZZATE (PER ES. 45/90CM), GARANTENDO ALLA STAZIONE APPALTANTE LA FORNITURA DI QUANTO PREVISTO. LA CONFIGURAZIONE DEL MOBILE VERRA' DEFINITA DALLA STAZIONE APPALTANTE IN SEDE DI ORDINE".

## Si precisa, inoltre, che:

- Il prodotto in oggetto è simile al prodotto descritto alla posizione n. 14 "MOBILE MODULARE COMPONIBILE AD USO AMBULATORIALE", con l'unica differenza che nel caso in questione viene richiesta anche la dotazione di pensili;
- Il prodotto in oggetto non prevede lavelli;
- Il fabbisogno presunto del mobile in oggetto nel suo complesso è stato espresso al metro lineare;
- l'Operatore economico può anche utilizzare, per la realizzazione dello stesso, dei moduli dalle dimensioni standardizzate, come indicato nella descrizione, purché il prodotto finale rispetti le caratteristiche necessarie ivi indicate e sia in linea con le esigenze della Stazione Appaltante;
- per la realizzazione dello stesso, la Stazione Appaltante definirà la configurazione in sede di ordine;
- le altre voci presenti nella documentazione di gara e relative al mobile in oggetto sono conformi.

Si rappresenta che i termini per le richieste di nuovi chiarimenti sono definitivamente scaduti.

